

# ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Speciaal reinigingsmiddel met een hoge viscositeit, voor het verwijderen van epoxyresten. Dankzij de viscositeit is het ideaal voor toepassingen op muren



## PRODUCT

UltraCare Epoxy Off Gel is een reinigingsgel met een hoge viscositeit, voor het verwijderen van epoxyresten, zoals Kerapoxy, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Easy Design, etc., van keramische of glasmoozaïek oppervlakken.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UltraCare Epoxy Off Gel verwijdert gemakkelijk epoxy voegresten en is geschikt voor gebruik op niet absorberende materialen zoals porselein, geglaazuurd keramiek en glasoppervlakken.

## VOORDELEN

UltraCare Epoxy Off Gel is een geconcentreerde gel die klaar is voor gebruik. Het verwijdert alle resten, vlekken of halo's van epoxyvoegen zonder schadelijke emissies te ontwikkelen. Bij correct gebruik beschadigt **UltraCare Epoxy Off Gel** noch het oppervlak van het aangebrachte glas of keramiek, noch de voegen. Dankzij de viscositeit is het ook ideaal voor toepassingen op verticale oppervlakken.

## BELANGRIJK

- Gebruik dit product niet op gepolijst marmer of gepolijst natuursteen.
- Niet gebruiken op hout.
- Niet gebruiken op methacrylaat baden.
- Voordat u **UltraCare Epoxy Off Gel** gebruikt op materialen waarvan de oppervlaktesterkte niet bekend is, moet u vooraf een test uitvoeren om te controleren of het oppervlak niet beschadigt.
- Bescherm voordat u het product gebruikt alle oppervlakken die beschadigd kunnen raken door direct contact met het product.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** tast metalen of gegalvaniseerde oppervlakken niet aan. Echter, gezien de verscheidenheid aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt aangeraden altijd vooraf testen uit te voeren.

## AANBRENGEN

Schud het product voor gebruik. Het product is klaar voor gebruik en hoeft niet verdund te worden. Breng **UltraCare Epoxy Off Gel** met een kwast of roller aan op het te reinigen oppervlak en laat het enkele minuten inwerken (ongeveer 15-20 minuten, afhankelijk van de mate van vervuiling). Ga met een Scotch-Brite® pad over het oppervlak en spoel het daarna met veel schoon water na. Op vers aangebrachte voegen is reiniging zeer effectief; voor het reinigen van epoxyresten die in de loop van de tijd zijn uitgehard of voor bijzonder hardnekkige voegresten, kan het nodig zijn om het product langer te laten inwerken (tot 30 minuten) of moet u de cyclus herhalen. Voor toepassingen op vloeren is het mogelijk om het reinigen uit te voeren met een vloerreinigingsmachine.

## VERBRUIK

Met 1 liter **UltraCare Epoxy Off Gel** is het mogelijk om tot maximaal 15 m<sup>2</sup> oppervlakte te reinigen. Het verbruik kan variëren, afhankelijk van het te behandelen oppervlak en de mate van vervuiling.

## VERPAKKING

UltraCare Epoxy Off Gel is verkrijgbaar in jerrycans van 1 liter.

## HOUDBAARHEID

UltraCare Epoxy Off Gel is 24 maanden houdbaar, mits bewaard in de originele verpakking.

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

## TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

### PRODUCT IDENTITY

Consistentie:	vloeistof
Kleur:	opaalachtig
Dichtheid:	1,10 g/cm <sup>3</sup>
pH:	9
Aanbrengtemperatuur:	0°C tot +40°C
Wachttijd voor afspoelen:	15-20 minuten (30 minuten bij dikke resten)

## ATTENTIE

*Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.*

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## JURIDISCHE KENNISGEVING

*De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.*

*Raadpleeg de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com) voor de meest recente TDS.*

**BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.**

11002-01-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

