



Artikel Nr: 3023

Dubbelzijdige tapijttape

- Professionele, veelzijdige tapijttape met zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor het fixeren van de meeste tapijsoorten
- Door de sterke aanvangs-kleefkracht ook inzetbaar voor het 'lassen' van LDPE-folies
- Door zijn hoge kleefkracht en zijn groot vullend vermogen kan de tape worden toegepast op diverse soorten ondergronden, van metaal tot hout tot poreuze ondergronden zoals betonnen vloeren
- Ook geschikt voor toepassing op onregelmatige en ruwe ondergronden
- Bestand tegen alle weekmakers. Hierdoor is het mogelijk om het tapijt, zelfs na jaren, in één keer te verwijderen

Technische specificaties:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Lijmsysteem | Kunstharsrubber, weekmaker bestendig |
| Kleefkracht | 25N / 25mm RVS |
| Drager | Katoen |
| Temperatuurbereik | 60°C |
| Rek tot breuk in % | 5% |
| Met de hand scheurbaar | Ja |
| Lijmresten na verwijderen | |
| Densiteit | n.v.t. |
| Liner | Gesiliconiseerd papier |

Toe te passen op de volgende materialen

| | |
|---|--------------------------|
| Brute aluminium | Geanodiseerd aluminium |
| Alucabond | Blank staal |
| Koud gevormd staal | KTL gecoat staal |
| RVS-1.403-1.4554-1.4307 | RVS-1.4401-1.4573-1.4404 |
| Gepoedercoat metaal | Glas |
| PMMA-XT | PMMA-GS |
| Perspex, plexiglas, altoglas | PET-A & PET-G |
| Beton | Polycarbonaat |
| Polyester | Wit karton |
| Gerecycled karton | Kraft karton |
| Gecasheerd karton + UV gelakt gecasheerd karton | Auto- & scheepslakken |
| Schilderwerk | Hout |

| Bestelnummer | Breedte | Lengte | Dikte | Winkelassortiment | Doosinhoud | Kleur |
|--------------|---------|--------|--------|-------------------|------------|-------|
| 30235025 | 50mm | 25m | 0.25mm | Nee | 36 | Wit |
| 3023925 | 9mm | 25m | 0.25mm | Nee | 20 | Wit |

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl