

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

REPARATIE PLAMUUR BUITEN

Productomschrijving

Reparatieplamuur – Buiten is een 1-K-plamuur op basis van acrylaat-dispersie en is geschikt voor werkzaamheden op schildergebied, zoals bijv. snel vullen en repareren van kleinere beschadigingen. De plamuur is eenvoudig te verwerken en overtuigt door zijn hoge vulkracht en goede weersbestendigheid. Ook leverbaar in emmers.

Toepassing - Buiten

- Repareren van kleine onregelmatigheden en beschadigingen.
- Repareren van barstjes en vullen van pluggaten.
- Repareren en egaliseren van onregelmatigheden en ruwe oppervlakken.
- Toepasbaar op beton, cement, pleister, styropor, hardschuim en metaal.
- **Opmerking:** niet geschikt voor vochtige ondergronden en oppervlakken die voortdurend nat worden, zoals b.v. terrassen en balkons.

Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- Metalen oppervlakken tegen roest beschermen.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube/emmer aanbrengen en gladstrijken.
- Na 1 – 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Aanwijzingen voor gebruik

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

Technische gegevens

Kleur:	Wit
Soortelijk gewicht:	1,8 g/l cm ³
Verwerkingstemperatuur:	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Droogtijd:	Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C. Compleet na droog 24 uur/+20° C
Basis:	Acrylaat-dispersie
Reiniging:	Water

